

Voraussetzungen für das Abladen und Versetzen der Stützwände

Unter bestimmten Voraussetzungen können die Wände vom LKW aus direkt vor Ort gesetzt werden.

Natürlich hat ein LKW begrenzte Möglichkeiten, daher müssen bestimmte Voraussetzungen berücksichtigt werden.

Die Stützwände können vom LKW direkt auf den bauseits vorbereiteten Untergrund gestellt werden, wenn folgende Richtlinien eingehalten werden:

- Der Anfahrtsweg sowie die Fläche auf dem die Stützwände gestellt werden, müssen für den Schwerlastverkehr bis zum Abladepunkt tragfähig und gut erreichbar sein.
- Es muss ausreichend Platz zum Rangieren für den LKW vorhanden sein.
- Es muss genügend Arbeitshöhe vorhanden sein, um die Elemente ausreichend anheben zu können.
- Zum Zeitpunkt der Anlieferung müssen oben genannte Voraussetzungen gegeben sein, um die Wände vom LKW platzieren zu können. Sollten die Vorbereitungen nicht getroffen worden sein und dadurch Wartezeiten für den LKW-Fahrer entstehen, werden diese dem Kunden mit 100,00 €/Stunde (zzgl. MwSt.) in Rechnung gestellt.
- Für das Abladen sind bauseits zwei Mitarbeiter zwingend für die Einweisung erforderlich.
- Für jede Anlieferung ist eine Stunde für das Lösen bzw. Stellen der Stützwände eingeplant. Sollte das Platzieren der Stützwände längere Zeit in Anspruch nehmen, so wird diese zusätzliche Zeit mit 100,00 €/Stunde (zzgl. MwSt.) in Rechnung gestellt (sind alle bauseitigen Voraussetzungen erfüllt, ist eine Stunde i.d.R. für die Entladung ausreichend).

Unser Fahrer beurteilt vor Ort, ob oben genannte Voraussetzungen erfüllt sind.